

山崎商事(株) 所有 コンクリートポンプ車 性能表 所有台数13台

2022年7月1日現在

ポンプ形式	管理番号	メーカー・シャシー	機械型式呼名	最大吐出量	標準圧力	高圧圧力	地上高 (リーチ長)	車長	車幅	車高	車重	アウトリガー幅 (片方)	アウトリガー 最大反力
スカイズ式 小型ポンプ	200	極東開発 4t車	PH50-17	50m <sup>3</sup> /h	1.8MPa	—	17.0 (14.2) m	6.71m	2.06m	2.75m	7.5t	3.80 (2.8) m	フロント60kN リア50kN
	170	岩田商会 4t車	IC-55B-18L	50m <sup>3</sup> /h	2.2MPa	—	17.8 (15.0) m	6.73m	2.05m	2.88m	7.9t	4.57 (3.3) m	フロント60kN リア50kN
ピストン式 小型ポンプ	600	極東開発 6t車	PY75-16	78m <sup>3</sup> /h	33kgf/m <sup>2</sup>	50kgf/m <sup>2</sup>	15.5 (12.4) m	7.40m	2.20m	2.90m	7.97t	4.75 (3.5) m	フロント7t リア7t
	110	極東開発 6t車	PY75B-17	78m <sup>3</sup> /h	3.2MPa	4.9MPa	16.6 (13.2) m	7.50m	2.24m	2.94m	9.5t	4.75 (3.5) m	フロント90kN リア90kN
ピストン式 標準ポンプ	130	I H I 8t車	IPG100B-8E26/4	100m <sup>3</sup> /h	5.2MPa	8.1MPa	25.5 (21.1) m	9.62m	2.49m	3.50m	17.0t	5.96 (4.3) m	フロント11.7t リア9.0t
	140	I H I 8t車	IPG115B-8E26/4	115m <sup>3</sup> /h	46kgf/m <sup>2</sup>	72kgf/m <sup>2</sup>	24.5 (21.1) m	9.50m	2.49m	3.41m	16.0t	5.54 (3.6) m	フロント10.7t リア8.8t
	300	極東開発 8t車	PY115A-26B	100m <sup>3</sup> /h	5.6MPa	7.8MPa	25.8 (21.8) m	9.80m	2.49m	3.50m	16.1t	5.43 (4.0) m	フロント127kN センター157kN
	700	極東開発 8t車	PY115A-26B	100m <sup>3</sup> /h	56kgf/m <sup>2</sup>	78kgf/m <sup>2</sup>	25.8 (21.8) m	9.80m	2.49m	3.50m	16.1t	5.43 (4.0) m	フロント13t センター16t リア8t
ピストン式 ロングブームポンプ	800	極東開発 12t車	PY120A-33B	124m <sup>3</sup> /h	46kgf/m <sup>2</sup>	66kgf/m <sup>2</sup>	32.6 (29.0) m	12.0m	2.49m	3.60m	24.2t	7.00 (4.8) m	フロント22t スイング22t アシスト8t
	160	極東開発 12t車	PY120A-33B	124m <sup>3</sup> /h	46kgf/m <sup>2</sup>	66kgf/m <sup>2</sup>	32.6 (29.0) m	12.0m	2.49m	3.60m	24.2t	7.00 (4.8) m	フロント22t スイング22t アシスト8t
	150	ブツマイスター 15t車	BSF36-4・16H	160m <sup>3</sup> /h	8.5MPa	8.5MPa	35.6 (31.4) m	12.0m	2.49m	3.78m	23.9t	F5.5B6.9 (F3.9B5.7)	フロント20t スイング20t
	120	極東開発 15t車	PY125-36A	103m <sup>3</sup> /h	5.9MPa	8.5MPa	35.6 (32.1) m	12.0m	2.49m	3.60m	24.9t	7.60 (5.5) m	フロント20t スイング20t アシスト8t
	180	極東開発 15t車	PY165-39	165m <sup>3</sup> /h	8.5MPa	8.5MPa	38.3 (34.6) m	11.98m	2.49m	3.56m	24.9t	7.85 (5.6) m	フロント20t スイング20t アシスト8t